

Manuelle Rundbiegemaschinen

RBM – Manuelle, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschinen


- ▶ Walzen aus Stahl
- ▶ Ausschwenkbare Oberwalze zur leichteren Entnahme des Werkstücks
- ▶ Asymmetrische Walzenanordnung zum bequemen Vorbiegen
- ▶ Schrägstellbare Seitenwalze zum Konischbiegen
- ▶ Klemm- und Seitenwalze mit Drahteinlegerille
- ▶ Walzantrieb über Handkurbel und Getriebe
- ▶ Besonders handlich und dadurch geeignet für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Wegen der geringen Wellenstärke optimal geeignet für filigrane Anwendungen
- ▶ 3-Walzen-Rundbiegemaschine zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohren, Zylindern, usw.
- ▶ Einfache und solide Bauweise



RBM 305 mit optionalem Unterbau (Art.-Nr. 3780113)




RBM 610-08



▶ Schmierung über Schmier-nippel möglich (RBM 305)



▶ Die obere Walze ist ausstellbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks



▶ Hintere Walze einzeln verstellbar, dadurch auch konisches Arbeiten möglich
▶ Einstellungen anhand komfortablen großdimensionierter Walzenstellschrauben

Modell	RBM 305	RBM 610-08
Art.-Nr.	3780112	3780618

Technische Daten		
Arbeitsbreite max.	305 mm	610 mm
Biegeleistung ⁽¹⁾	0,80 mm	0,80 mm
Walzen-Ø	25 mm	38 mm
Biege-Ø min.	40 mm	60 mm
Drahteinlegerillen-Ø	4 / 6 / 8 mm	4,8 / 6,4 / 8 mm
Gewicht	14 kg	37 kg
Abmessungen (L x B x H)	580 x 210 x 255 mm	885 x 220 x 340 mm

(1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²

Zubehör SBM 300-40E Art.-Nr.
Unterbau 3780113