

Bandschleifmaschinen



Serie MBSM – Metall-Bandschleifmaschinen mit integrierter Absaugung

- ▶ Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden
- ▶ Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- ▶ Mit wegklappbarer Schutzscheibe
- ▶ Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- ▶ Mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Funkenkasten und einer an der hinteren Rolle
- ▶ Durchgehende Planschlifffläche
- ▶ Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- ▶ Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbarer Arbeitshöhe, Schutzscheibe, Winkelanschlag und Motorschutzschalter
- ▶ Stufenlos neigbares Schleifaggregat

MBSM 75-20 AS und MBSM 150-20 AS

- ▶ Mit 2 integrierten Absaugungen - eine direkt am Funkenkasten und einer an der hinteren Rolle



MBSM 75-20



MBSM 75-20 AS

Modell	MBSM 75-20	MBSM 75-20 AS	MBSM 150-20	MBSM 150-20 AS
Technische Daten				
Integrierte Absaugung	Nein	Ja	Nein	Ja
Schleifbreite	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm
Bandgeschwindigkeit	34 m/s	34 m/s	34 m/s	34 m/s
Motorleistung	3 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Elektrischer Anschluss	3 x 400V/ 50 Hz			
Abmessungen des Schleifbandes	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Kontaktrollen-Ø	200 x 75 x 24 mm	200 x 75 x 24 mm	200 x 150 x 28 mm	200 x 150 x 28 mm
Nennweite Absaugstutzen außen	2 x 100 mm			
Ansaugleistung	–	630 m³/h	–	630 m³/h
Abmessungen(L x B x H)	1.025 x 500 x 1.000 mm	1.025 x 500 x 1.000 mm	1.025 x 600 x 1.000 mm	1.025 x 600 x 1.000 mm
Gewicht	90 kg	91 kg	100 kg	114 kg



MBSM 150-20 AS



*Band spannen/entspannen
über Hebel*



Einfache Bandlaufjustierung



Mit 2 Absaugstutzen

