

## RBM – Manuelle, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschinen

- ▶ Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- ▶ Asymmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Vorbiegen
- ▶ Ausschwenkbare Oberwalze
- ▶ Walzantrieb über Handkurbel
- ▶ Geeignet zum Biegen von Drähten mit den Durchmessern 3, 5 und 8 mm
- ▶ Schnelle Klemmung des Blechs mittels Hebel



RBM 1000-20 Eco



RBM 1050-22

Modell	RBM 1000-20 Eco	RBM 1050-10	RBM 1050-22	RBM 1550-10
Art.-Nr.	3781301	3813101	3813103	3813104
<b>Technische Daten</b>				
Biegebreite	1000 mm	1050 mm	1050 mm	1550 mm
Biegeleistung <sup>(2)</sup>	2,0 mm	1,0 mm	2,0 mm	1,0 mm
Walzen-Ø	60 mm	56 mm	75 mm	68 mm
Biege-Ø min.	100 mm	84 mm	115 mm	102 mm
Gewicht	200 kg	185 kg	300 kg	350 kg
Abmessungen (L x B x H)	1542 x 550 x 1040	1400 x 700 x 1120	1400 x 700 x 1160	2430 x 700 x 1160

(2) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm<sup>2</sup>; Konischbiegeleistung = Faktor 0,5; Biegeleistung Alu = 1,2; Biegeleistung VA = Faktor 0,75; zum Biegen von VA sind die optionalen gehärteten Walzen unbedingt erforderlich. (1) Erläuterung der TVP siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. USt.

**Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!**

Zubehör (nur ab Werk)	Art.-Nr.
Gehärtete Walzen RBM 1050-10	3880071
Gehärtete Walzen RBM 1050-22	3880073
Gehärtete Walzen RBM 1550-10	3880074