


Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Frässpindel mit Spannzange 12 mm
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für genaue Werkstückführung



Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

| Modell | | TF 170 E |
|------------------|--|----------|
| Art.-Nr. (230 V) | | 5901917 |
| Art.-Nr. (400 V) | | 5901918 |

| Technische Daten | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| Abmessungen Alu-Schiebschlitten (L x B) | mm | 218 x 1000 |
| Abmessungen Arbeitstisch (L x B x H) | mm | 600 x 400 x 850 |
| Nutzlänge der Spindel | mm | 80 |
| Frässpindelhub | mm | 105 |
| Werkzeug-Ø max. absenkbar | mm | 160 |
| Frässpindel-Ø | mm | 30 |
| Spindeldrehzahl | min ⁻¹ | 1.400/4.000/6.000/9.000 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 100 |
| Arbeitshöhe | mm | 870 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW | 1,5 / 230 oder 400 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.000 x 950 x 1.170 |
| Gewicht ca. | kg | 96 |

| LIEFERUMFANG |
|------------------------------|
| • Unterbau |
| • Spindelschutz |
| • Fräsanschlag |
| • Frässpindel mit Spannzange |