



# VKS 370 Manuell

## Vertikalkreissäge



- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallgriff für hohe Spannkraft
- Massiver, starker Gusstisch
- Gegenhalter mit Federpaket a.
- Späneräumbürste b.
- Sägeblatt (Option)

									Best. Nr.
90°	50	120	100	180 x 100	400 V 1,8 / 2,2	D 370	392	15 + 30	20 178
45° li.		120	100	130 x 100		d 40		30 + 60	20 177
60° li.		110	90	90 x 100	3,0			15 - 70	20 179
45° re.		105	100	130 x 100					

MASTER - LINE

# Empfohlenes Zubehör

<b>Starter-Kit 1</b> <sup>32</sup> für Sägen mit <b>Serienkühlung</b> Ø 370, 1 Sägeblatt 280 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 140 Z/ZT 8, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	<b>Best. Nr.</b> 19 417
<b>Starter-Kit 2</b> <sup>33</sup> für Sägen mit <b>Mikroprühsystem</b> Ø 370, 1 Sägeblatt 280 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 140 Z/ZT 8, 5 Liter Coolmatic Fluid	<b>Best. Nr.</b> 19 418
<b>Nivellierelemente</b> (1 Satz = 4 Stück) <sup>17</sup>	999032 p
<b>Pneumatische Vertikal-Spannvorrichtung</b> <sup>37</sup>	691100
<b>Prismen-Spezial-Spannbacken</b> für Bündelschnitte und dünnwandige Rohre <sup>36</sup>	506500
<b>Pneumatischer Spannstock</b> mit Rollenventil und Auslösevorrichtung <sup>19</sup> (Aufpreis anstelle des manuellen Spannstocks)	XU55878
<b>Längenanschlag</b> mit 500 mm Messlänge <sup>30</sup>	20 900
<b>Längenanschlag</b> mit 1.000 mm Messlänge (15 kg) <b>inkl. Auflagestütze</b> (8kg)	20 903
<b>Halteplatte für Längenanschlag</b> 500 / 1.000 mm	658505
<b>Materialauflagegeständer</b> , Rollenbreite 260 mm <sup>2</sup> höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg)	20 855
<b>B&amp;S Super Cool Kühlmittelkonzentrat</b> für <b>intergrierte Serienkühlung</b> wasserlöslich von 1:5 bis 1:15 5-Liter Kanister	20 805 20 810
<b>B&amp;S COOLMATIC PLUS</b> <sup>8</sup> <sup>18</sup> <b>Mikroprühsystem 230 V</b> inklusive 1 Liter Fluid, Sprühkopf und Halter	20 692
<b>B&amp;S COOLMATIC Fluid</b> 1-Liter Flasche 5-Liter Kanister	20 660 20 661

## Rollenbahn

### URB 200 / 280 Universal-Rollenbahn (inkl. Einlegebleche) <sup>11</sup>

Rollenbreite 280 mm, höhenverstellbar von 850 - 1.150 mm  
Tragkraft 400 kg/m

- Länge 1.000 mm Stahlrollen mit 1 Stütze
- Länge 2.000 mm Stahlrollen mit 2 Stützen
- Länge 3.000 mm Stahlrollen mit 3 Stützen
- Länge 4.000 mm Stahlrollen mit 4 Stützen
- Länge 5.000 mm Stahlrollen mit 5 Stützen
- Länge 6.000 mm Stahlrollen mit 6 Stützen

- Zufuhr-Adapter

- Abfuhr-Adapter

- Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 1.000 mm

- Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 2.000 mm

- Zusatz-Stütze bei freistehender Rollenbahn

- Vertikalrollen zur seitlichen Materialabstützung (1 Satz = 2 Rollen) <sup>13</sup>

→ Kein Adapter für Gehrungsvorbau erforderlich!

**Hinweis:**  
Bitte bei Rollenbahnen  
und Adapter  
Zufuhr- und Abfuhrseite  
angeben!

- 26 681
- 26 682
- 26 683
- 26 684
- 26 685
- 26 686
- 26 734
- 26 735
- 26 745
- 26 746
- 26 747
- 26 748

p

## Anschlag- und Mess-Systeme inklusive Rollenbahn URB 200 / 280

### LM 30 M (inkl. Rollenbahn URB 200 / 280 + Einlegebleche) <sup>9</sup>

Manueller Längenanschlag komplett mit

- Anschlagwagen
- Laufschiene
- Maßband
- Montagekit

Stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge.

**Laufwagen 4-fach kugelgelagert**

mit hoher Haltekraft.

### LM 30 D (inkl. Rollenbahn URB 200 / 280 + Einlegebleche) <sup>10</sup>

Manueller Längenanschlag mit

- Digitaler Positionsanzeige
- Stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge

**Laufwagen 4-fach kugelgelagert**

mit hoher Haltekraft.

Positioniergenauigkeit ± 0,10 mm/m

Messlänge	Best. Nr.
1.000 mm	26 691
2.000 mm	26 692
3.000 mm	26 693
4.000 mm	26 694
5.000 mm	26 695
6.000 mm	26 696

Messlänge	Best. Nr.
1.000 mm	26 761
2.000 mm	26 762
3.000 mm	26 763
4.000 mm	26 764
5.000 mm	26 765
5.750 mm	26 766

## Sägeblätter (wir verweisen auf die Einsatzempfehlung in unserer Sägefibel auf Seite 44)

350 x 3,0 x 40 mm	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.	370 x 3,0 x 40 mm	Best. Nr.
280 Z/ZT 4	21 353	139,-	280 Z/ZT 4	21 376
180 Z/ZT 6	21 352	139,-	190 Z/ZT 6	21 375
140 Z/ZT 8	21 351	139,-	140 Z/ZT 8	21 374
110 Z/ZT 10	21 350	139,-	110 Z/ZT 10	21 373
90 Z/ZT 12	21 349	139,-	90 Z/ZT 12	21 372
80 Z/ZT 14	21 348	139,-	80 Z/ZT 14	21 371
			70 Z/ZT 16	21 370

Opt. Zubehör Bilder ab Seite 86 <sup>2</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>13</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>30</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup>